

## **Datenblatt RasPTin® - Thin V1**

Produktkategorie	Basiseinheit
Produktnummer	10123
Versorgungsspannung	5,2V
Maximale Stromstärke	2,5A
Leistung min.   max.	2W - 13W
Anschlussart	Mikro-USB
Einsatzbereich Umgebungstemperatur	0°C bis 50°C
Messstellen	7 stk
Maximale Länge der Anschlussleitungen	Bis zu Bis zu 50m mit passiv USB-Kabel verlängerbar mit passiv USB-Kabel verlängerbar
Hot-Plug fähig	Nach Anlernen
Echtzeituhr Abweichung	±3,5ppm
Kommunikationsschnittstellen	
LAN - Netzintegration	Ja
WLAN - Netzintegration	Nein
WLAN – Hotspot	Ja
UMTS	Ja
Cloud-Fähig	Ja
E-Mail-Versand	Ja
Datenabruf	Über Browser Integrierter FTP Server E-Mail Versand
Datensicherheit Speicher	Wassergeschützt nach IEC 60529 und IPX7 Einsatztemperaturen zwischen -25°C und 85°C, Lagertemperaturen von -40°C bis 85°C Bis zu 50 Röntgen Bis zu 15,000 Gauss
Maximale Speicherdauer	Bis zu 7 Jahre
Abmessung	90mm x 86,5mm x 31,6mm (LBH)