

Datenblatt RasPTin® - Behaglichkeitsmessbaum

Produktkategorie	Basiseinheit
Produktnummer	10141
Verfügbarkeit	Auf Anfrage
Beinhaltet:	
Stativ höhenverstellbar	
Aufnahmesystem für:	RasPTin® - Thin V1 sowie die beinhalteten Sensoren
RasPTin® - Thin V1	Messstellen: 7stk
RasPTin® - Strahlungstemperatur	Messbereich: 0°C bis 70°C Genauigkeit: ±0,5K
RasPTin® - Feuchte rel. mit Temperatur	Messbereich: 0 bis 99% Feuchte rel. Genauigkeit: ±3% im Bereich 11 bis 89% rF
RasPTin® - Helligkeitssensor	Messbereich: 0 bis 1klx Spektralbereich: 475 bis 650 nm
RasPTin® - Raumluchtströmung	Messbereich: 0 ... 2m/s Genauigkeit: ±3%
RasPTin® - CO2	Messbereich: 400 bis 5000 ppm Genauigkeit: ±50 ppm
USB Kabel passiv	Anzahl: 5stk Länge: 2m
Powerbank	Ladung: 10000mAh
Erweiterbar um (nicht im Lieferumfang):	
RasPTin® - Feinstaubmessung	Messbereich: 0 bis 1000µg/m ³ Genauigkeit: ±10µg/m ³ bis 100 µg/m ³ ±10% bis 1000 µg/m ³
RasPTin® - VOC	Messbereich: 0 bis 100% Genauigkeit: ±50 ppm
RasPTin® - Luftdruckmessung	Messbereich: 0 bis 100% Genauigkeit: ±50 ppm
USB Kabel passiv	Anzahl: 1 bis 3 stk Länge: 2m
Einsatzbereich Umgebungstemperatur	
	0°C bis 50°C
Abmessung	
	-